

SISTEMUL HIDROTEHNIC VOILA - LABORATOR CALITATEA APEI VOILA
 Șoseaua Paltinului nr.19, Câmpina, Tel. 0769074796
 Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile

RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 1483/ DATA: 14.10.2024

BENEFICIAR.....

PROBA DE ÎNCERCAT - apă potabilă clorinată -**MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ**

Prelevare: - punct de prelevare – **leșire rezervoare apă potabilă fir1 - S.T.A VOILA**
 - metoda de prelevare - SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2018,
 SR ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 19458/2007
 - prelevatorul -Laborator Calitatea Apei Voila

Data prelevării probei: 14.10.2024, ora 08⁰⁰

Data recepției probei: 14.2024, ora 08³⁰

Data executării încercării: 14.10.2024-17.10.2024

NOTE:

- 1.Acest raport de încercare se referă numai la proba de apă specificată.
- 2.Se interzice reproducerea totală sau parțială a acestui raport de încercare fără aprobarea emitentului
- 3.Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7/2023 și HG 971/2023

NR. CRT	DENUMIREA ÎNCERCĂRII	METODA DE ÎNCERCARE	VALOARE C.M.A	REZULTAT
1	Turbiditate (UNT)	SR EN ISO 7027-1/2016	A.F.M.A	0,232 A.F.M.A.
2	Culoare (mg/l Pt)	SR ISO 7887/2012 Metoda C	A.F.M.A	<1 (<LQ) A.F.M.A
3	Gust TFN	SR EN 1622/ 2007	A.F.M.A	A.F.M.A
4	Miros TON	SR EN 1622/ 2007	A.F.M.A	A.F.M.A
5	Conductivitate (microS/cm)	SR EN 27888/1997	2500	355
6	Clor rezidual liber/total (mg/l)	SR ISO 7393-2/2018	0,1—0,5 în rețea	0,75/0,83
7	pH (unități pH)	SR ISO 10523/2012	6,5-9,5	7,85
8	Duritate totală (grade germane)	SR ISO 6059/2008	min 5	9,87
9	Cloruri (mg/l)	SR ISO 9297/2001	250	7,066
10	Aluminiu (mg/l)	SR ISO 10566/2001	0,2	0,103
11	Indice permanganat (mg O ₂ /l)	SR EN ISO 8467/2001	5	<0,5 (<LQ)

NR. CRT	DENUMIREA ÎNCERCĂRII	METODA DE ÎNCERCARE	VALOARE C.M.A	REZULTAT
12	Amoniu (mg/l)	SR ISO 7150-1/2001	0,5	<0,08 (<LQ)
13	Nitriți (mg/l)	SR EN 26777/2002 C 91/2006	0,1 la ieșire din S.T.A. 0,5 în rețea	<0,017 (<LQ)
14	Nitrați (mg /l)	SR ISO 7890-3/2000	50	2,15
15	Sulfați (mg/l)	STAS 3069-87 Metoda volumetrică	250	42
16	Fier (mg/l)	SR ISO 6332/96 C 91/2006	0,2	<0,028 (<LQ)
17	Sodiu (mg/l)	HACH-ISENA 381 electrochimic	200	2,95
18	Mangan (mg/l)	SR ISO 6333/96	0,05	<0,01 (<LQ)
19	Carbon organic total (mg/l)	SR EN ISO 1484/2001	F.M.A	1,491 F.M.A.
20	Număr de colonii la 22 °C (UFC/ ml)	SR EN ISO 6222/2004	F.M.A	2 F.M.A.
21	Număr de colonii la 37 °C(UFC/ml)	SR EN ISO 6222/2004	F.M.A	1 F.M.A.
22	Bacterii coliforme (număr/100ml)	SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017	0	0
23	Escherichia Coli (număr/100 ml)	SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017	0	0
24	Clostridium perfringens (inclusiv sporii) (număr/100 ml)	SR EN ISO 14189/2017	0	0
25	Enterococi (număr/100 ml)	SR EN ISO 7899-2/2002	0	0

LQ= limita de cuantificare a metodei de încercare; S.T.A= stație tratare apă

A.F.M.A= acceptabil pentru consumator și fără modificări anormale;

F.M.A= fără modificări anormale; C.M.A=concentrație maxim admisă

Pentru parametrul turbiditate, conform HG 971/2003, pentru apa potabilă rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 UNT înainte de dezinfecție. În rețeaua de distribuție se ia în considerare o valoare maximă de 4,0 UNT în mediu urban și de 5,0 UNT în mediu rural.

Inginer chimist

Nume: Condruz

Prenume: Raluca

Semnatura



Biolog

Nume: Sinca

Prenume: Anda

Semnatura



Sef de laborator

Nume: Gologan

Prenume: Daniela

Semnatura



RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 1483/ DATA 14.10.2024

F-LAB- 10

Versiunea 8.0